



Ten dokument jest wyłączną własnością DOMAX Sp. z o.o. Nie może być kopiowany w całości, ani w części bez pisemnej zgody DOMAX Sp. z o.o. Jego zawartość nie może być udostępniana osobą trzecim, ani używana do nieautoryzowanych celów. Naruszenia będą ścigane.

| Rev. | Opis                                 | Data       | Zmienił      | Zatwierdził |
|------|--------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| A    | Dodano tolerancje                    | 26.03.2015 | I. Kwiek     |             |
| B    | Dodano cechy i wymiary przetłoczenia | 27.07.2017 | K. Rytlewski |             |

- Uwagi:
1. Tolerancje ogólne PN-EN 22768 mK.
  2. Zabezpieczenie antykorozyjne Z275 wg PN-EN 10346.
  3. Cechy nabijają na głębokość 0,1 [mm].
  4. Dopuszcza się wykonanie bez nabitych cech lub z cechami w innym miejscu.
  5. Dopuszcza się wykonanie bez ściętych narożników.

|                  |        |            |               |             |                         |           |
|------------------|--------|------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------|
| 1                | Blacha | 1          | x2,5-280x65   | DX51D       | 3,78                    | 0,342     |
| Poz.             | Detail | Ilość      | Opis          | Material    | Pow. [dm <sup>2</sup> ] | Waga [kg] |
| Projektował      |        | Sprawdził  |               | Zatwierdził |                         | Skala     |
| Kredyt           |        | 28.06.2013 |               |             |                         | 1:2       |
| Index            |        | Data       |               |             |                         | 1/1       |
|                  |        |            | Kątownik KP 5 |             |                         | Revizja   |
| DOMAX Sp. z o.o. |        |            | KP 5          |             |                         | B         |

